



M95 智能手持终端键盘机



- 采用八核/2*2.0GHz A75+6*1.8GHz A55处理器和Android 14 操作系统
- 支持DPM条形码阅读，1D/2D条形码扫描可达30米
- 具备IP65等级防护和1.2米抗摔测试认证，设备可在各种恶劣环境下无忧工作
- 支持2G/3G/4G全网通模式
- 可实现指纹识别，信息安全更有保障
- 5200mAh超长待机，工作时间大于8小时

行业应用



M95 技术规格参数表

物理参数		无线通讯	
尺寸	202.4*77.8*41.6(长×宽×高)	WWAN	GSM: 2/3/5/8 WCDMA: 1/2/5/8 TDD: 34/38/39/40/41 FDD: 1/3/5/7/8/20/26/28AB
重量	420克 (含电池)		WIFI
显示屏	4吋TFT屏, 分辨率: 800×480	GPS	
触摸屏	电容式触控, 支持湿手及手套操作	蓝牙	Bluetooth 5.0
背光	LED背光	数据采集	
电池	非聚合物锂电池: 5200mAh, 3.7V 正常使用时间: 大于8小时支持快充	条码扫描模组	专业扫描头, 支持主流的一维码/二维码、支持屏幕扫码
备用电池	支持快充 220 mAh 内置	支持一维条码类型	UPC/EAN, Bookland EAN, UCC Coupon Code, ISSN EAN, Code 128, GS1-128, ISBT 128, Code 39, Trioptic Code 39, Code 32, Code 93, Code 11, Interleaved 2 of 5, Discrete 2 of 5, Codabar, MSI, Chinese 2 of 5, Korean 3 of 5, Matrix 2 of 5, Inverse 1D, GS1 DataBar, Composite Codes等
卡槽	1*Nano-SIM, 1*TF-Card (最大支持128GB)		支持二维条码类型
通讯接口	Type-C, 支持OTG	摄像头	
网络连接	4G/3G/2G、Wi-Fi、Bluetooth	物联网功能	
通知方式	提示音, 多颜色LED, 振动	NFC	工作频段: 13.56MHz 支持协议: ISO/IEC 14443A/B, ISO/IEC 15693, MIFARE 1K/4K, MIFARE DESFire, FeliCa 读取距离: <5cm(视卡类型而定)
键盘	38键	传感器	光线传感器, 距离传感器, 重力加速度传感器, 地磁传感器(可选)
音频	麦克风、扬声器、听筒	其他	
指纹功能	支持指纹解锁(可选)	认证	CCC/SRRC&CTA/RHOS/SAR/CE/GMS/EAC
按键	电源键; 两个扫描键(可自定义快捷功能)	标配配件	15W适配器/数据线/电池/充电转接头/电池挂绳/手腕带
电源适配器	输入: 100-240V; 输出: 12V@1.5A / 9V@2A / 5V@2A	选配配件	18w快充/座充/简易手柄
性能参数			
CPU	8核 2.0GHz (A75 2.0G *2 + A55 1.8G *6)		
操作系统	物联网安全操作系统(基于Android 14)		
内存	4GB RAM/64GB ROM, 6GB RAM/128GB ROM		
使用环境			
工作温度	- 20°C to 55°C		
存储温度	- 40°C to 70°C		
湿度	3%至93%(无冷凝)		
跌落规格	工作温度范围内, 可承受多次1.2米高度跌落至混凝土地面的冲击		
滚动规格	可承受200次1.6英尺/0.5米滚动冲击; 满足IEC滚动规格要求		
振动	随机(10~2000Hz); 每轴60分钟, 3轴		
静电防护	AD: ±15KV; CD: ±8KV		
防护等级	IP65		

西安总部: 陕西·西安市高新区丈八一路1号汇鑫IBC A座4层

深圳分公司: 深圳市宝安区西乡铁仔路麒裕工业城一栋6楼富立叶

全国咨询热线 400-888-2065

☎ 029-8860 5865

☎ 0755-2912 0504

