

# V5信创版

国产化专业医疗护理终端



富立叶V5信创版，国产化医疗护理终端，开源鸿蒙系统，超强续航的产品功能设计可满足不同移动作业应用场景，全新一代5G中国芯，将5G速度与整机性能完美融合。



国产化操作系统



星闪技术



超强续航

开源鸿蒙系统，国产化信息更安全

超强续航，支持快充，安全稳定

5G+WIFI双频灵活通讯，链接无处不在

扫描、NFC、指纹全方位集成，数据采集安全更高效

行业专属富立叶青藤设备中台管理系统，一键管理全球设备

## 应用场景



移动护理




药品监管



医废处理



扫码测温



静配管理

# V5-P 技术规格参数表

物理参数	
尺寸	162.5*78*19.8mm(长×宽×高)
重量	286克(含4950mAh电池)
显示屏	5.7吋IPS屏, 分辨率: 1080*2160
触摸屏	电容式触控, 支持湿手及手套操作
背光	LED背光
电池	聚合物锂离子电池, 容量: 4950mAh; 3.87V 厚电池(可选), 容量: 6500mAh; 3.87V 正常使用时间: 大于8小时, 待机时间: 300小时
卡槽	2*Nano SIM/ 1*NanoSIM+1*Micro SD(最大支持512GB)
通讯接口	Type-C (USB 3.0), 支持OTG
网络连接	5G/4G/3G/2G、Wi-Fi、Bluetooth
通知方式	提示音;多颜色LED;振动
键盘	3个虚拟按键: Back、Home、Menu
音频	麦克风、扬声器、听筒
按键	电源键; 两个扫描键;音量+键; 可扩展按键
指纹功能	支持指纹解锁(可选)
耳机	支持(顶部3.5mm独立耳机接口)
电源适配器	输入: 100-240V; 快充充电器输出: 5V@3A/7V@2.1A/ 9V@1.67A /12V@1.25A
性能参数	
CPU	国产处理器 八核 2.7GHz
操作系统	移动医疗专用操作系统(基于国产化操作系统)
内存	6GB RAM/128GB ROM 可选 8GB RAM/256GB ROM 可选 8GB RAM/128GB ROM 可选 4GB RAM/64GB ROM
使用环境	
工作温度	-20°C to 55°C
存储温度	-40°C至70°C
湿度	5%至95%(无冷凝)
跌落规格	工作温度范围内,可承受多次从1.5米高度跌落至地面的冲击
滚动规格	可承受300次0.5米滚动冲击;满足IEC滚动规格要求
振动	随机(10~2000Hz); 每轴60分钟,3轴
静电防护	AD: ±15KV; CD: ±8KV
防护等级	IP68
无线通讯	
WWAN	5G: 移动、联通、电信、广电 GSM: B2/3/5/8 WCDMA: B1/5/8 TDD: B34/38/39/40/41 FDD: B1/3/5/8 5G:N1/3/5/8/28/41/78/79

WIFI	WIFI频率: 2.4GHz & 5GHz WIFI协议: 802.11a/b/g/n/ac/ax 支持802.11 d/e/h/i/j/k/l/r/v/w 默认WIFI5设计, 兼容WIFI6模组
GPS	支持L1 GPS + Glonass + Beidou/Galileo
蓝牙	Bluetooth 5.0(兼容星闪模组)
数据采集	
条码扫描模组	支持二维条码扫描
支持一维条码类型	UPC/EAN,Bookland EAN,UCC Coupon Code,ISSN EAN, Code 128,GS1-128,ISBT 128, Code 39,Trioptic Code 39, Code 32, Code 93, Code 11, Interleaved 2 of 5,Discrete 2 of 5,Codabar,MSI,Chinese 2 of 5,Korean 3 of 5,Matrix 2 of 5,Inverse 1D,GS1 DataBar,Composite Codes, etc.
支持二维条码类型	PDF417, MicroPDF417, Data Matrix, Data Matrix Inverse, Maxicode,QR Code,MicroQR,QR inverse,Aztec,Aztec Inverse, Postal Codes: US Postnet, US Planet,UK Postal, Australian Postal, Japan Postal, Netherlands KIX Code,USPS 4CB/One/Intelligent Mail,UPS FICS Pstal,etc.
摄像头	前置摄像头: 800万像素 后置摄像头: 1600万像素, 自动对焦; 后副摄(选配): 200W微距 后置摄像头闪光灯; 支持手电筒模式; 后置摄像头兼容4800万像素, 兼容2400W广角摄像头
医疗相关	
红外测温	支持(可选)
瞳孔灯	支持(与测温二选一)
物联网功能	
NFC	工作频段: 13.56MHz 支持协议: •Active and passive Peer-to-Peer - ISO/IEC 18092 - NFCIP-1 Initiator & Target • Passive mode - Reader/Writer - NFC Forum Type 1/2/3/4/5 tags - ISO/IEC 15693 - MIFARE® Classic (a)(b) - Thinfilm (ex Kovio) Barcode • Active mode - Card Emulation - ISO/IEC 14443 Type A & B - JIS X 6319 - 4 - MIFARE® Classic(a)(b) through SWP-CLT Mifare compliance, 可读取二代身份证信息 兼容中安百傲CBS-IDRD04-03 读取距离: <5cm(视卡类型而定)
RFID (UHF)	兼容
传感器	光线传感器, 距离传感器, 重力加速度传感器, 地磁传感器、陀螺仪
其他	
认证	CTA/CCC/SRRC/IP68/国推ROHS/医疗/抗菌/电池整套
标配配件	15W适配器/数据线/电池
选配配件	座充/座充适配器/电池

西安总部: 陕西·西安市高新区丈八一路1号汇鑫IBC A座4层

深圳分公司: 深圳市宝安区西乡铁仔路麒裕工业城一栋6楼

全国咨询热线 ☎ 400-888-2065

☎ 029-8860 5865

☎ 0755-2912 0504

